

FICHA TÉCNICA

MODELO: **HMGE550SB**

	PRYME	STAND BY
Potencia de salida	500 kVA	550 kVA
	400 Kw	440 Kw







DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR

Marca del motor	CUMMINS
Modelo del motor	QSZ13-G10
Tipo de gobierno	ECU
Número de cilindros	6
Disposición de los cilindros	EN LÍNEA
Diámetro y carrera	130 x 163mm
Desplazamiento	13
Aspiración	TURBOALIMENTADO
Ciclo	4 TIEMPOS
Relación de compresión	17, 1
Sistema de refigeración	WATER-COOLER
Frecuencia y velocidad del motor	50HZ - 1500RPM

	PRYME	STAND BY
Potencia bruta del motor en KW	463 kW	509 kW
Consumo de combustible @ 100% L/hr	90.95	100.05
Consumo de combustible @ 50% L/hr	45.95	-

DATOS DEL ALTERNADOR

Marca	DEPCO
Modelo	DPC354D
Número de rodamientos	1
Clase de aislamiento	H
Cables	-
Protección de entrada	IP23
Sistema de exitación	DERIVACIÓN
Voltaje	1%

PANEL DE CONTROL

Marca	COMAP
Modelo	AMF 25

DIMENSIONES &PESO

Longitud mm	3570
Ancho mm	1600
Alto mm	2400
Peso Kg	4100
Capacidad del tanque de combustible	780L

BENEFICIOS CLAVE - PANEL DE CONTROL

Motor diésel industrial de cuatro tiempos.

Filtros de aire, combustible y aceite con elementos reemplazables.

Refrigeración por agua.

Filtros de aire, combustible y aceite con elementos reemplazables.

Silenciador de escape industrial.

Regulación automática de tensión de ±1%.

Montajes antivibratorios entre motor/alternador y chasis.

FUJIAN DEPCO POWER GENERATION CO.,LTD
ADD:NO.83 GONGYE ROAD LUOJIANG DISTRICT FUAN CITY NINGDE CITY FUJIAN PROVINCE
TEL: 0086-591-87818911 FAX: 0086-591-87818912 EMAIL: sales@depcopower.com
Http://www.depcogenerator.com/