
FICHA TÉCNICA

MODELO: **HMGE66SB**

	PRYME	STAND BY
Potencia de salida	60 kVA	66 kVA
	48 Kw	53 Kw



DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR

Marca del motor	CUMMINS
Modelo del motor	QSB3.9-G35
Tipo de gobierno	ECU
Número de cilindros	4
Disposición de los cilindros	EN LÍNEA
Diámetro y carrera	102 x 120 mm
Desplazamiento	3.9
Aspiración	TURBOALIMENTADO
Ciclo	4 TIEMPOS
Relación de compresión	17, 3/1
Sistema de refigeración	WATER-COOLER
Frecuencia y velocidad del motor	50HZ - 1500RPM

	PRYME	STAND BY
Potencia bruta del motor en KW	58 kW	64 kW
Consumo de combustible @ 100% L/hr	12.5	13.62
Consumo de combustible @ 50% L/hr	6.99	-

DATOS DEL ALTERNADOR

Marca	DEPCO
Modelo	DPC224E
Número de rodamientos	1
Clase de aislamiento	H
Cables	-
Protección de entrada	IP23
Sistema de exitación	DERIVACIÓN
Voltaje	1%

PANEL DE CONTROL

Marca	COMAP
Modelo	AMF 25

DIMENSIONES &PESO

Longitud mm	2190
Ancho mm	1000
Alto mm	1200
Peso Kg	1132
Capacidad del tanque de combustible	96L

BENEFICIOS CLAVE - PANEL DE CONTROL

Relación máxima entre tamaño y características.

Motor diésel industrial de cuatro tiempos.

Refrigeración por agua.

Filtros de aire, combustible y aceite con elementos reemplazables.

Silenciador de escape industrial.

Regulación automática de tensión de ±1%.

Montajes antivibratorios entre motor/alternador y chasis.

FUJIAN DEPCO POWER GENERATION CO.,LTD
ADD:NO.83 GONGYE ROAD LUOJIANG DISTRICT FUAN CITY NINGDE CITY FUJIAN PROVINCE
TEL: 0086-591-87818911 FAX: 0086-591-87818912 EMAIL: sales@depcopower.com
Http://www.depcogenerator.com/